

Merkmale

| Fahrzeug                                   | Standard | Optionen |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| 48 V Synchronmotor mit Permanentmagnet     | ●        |          |
| Hydraulikaggregat                          | ●        |          |
| PU Antriebsrad                             | ●        |          |
| Gabellänge 1150 mm                         | ●        |          |
| Außenbreite Gabel 540 mm                   | ●        |          |
| Lithiumbatterie                            | ●        |          |
| Stützräder                                 | ●        |          |
| Doppellasträder                            | ●        |          |
| Unterschiedliche Gabellängen               |          | ○        |
| Unterschiedliche Außenbreite Gabeln        |          | ○        |
| Einzellastrad                              |          | ○        |
| Lithiumbatterie                            |          | ○        |
| Lithiumbatterie                            |          | ○        |
| Kabine                                     |          |          |
| Multifunktionspanel                        | ●        |          |
| Hupe                                       | ●        |          |
| USB                                        | ●        |          |
| Schlüsselschalter                          |          | ○        |
| Steuerungen und Instrumente                |          |          |
| Elektrische Steuerung (Fahrerstandstapler) | ●        |          |
| Systech Steuerung                          | ●        |          |
| Interaktives Bedienpult                    | ●        |          |
| Elektronische Hubbegrenzung                | ●        |          |
| Zugang per Pin Code                        | ●        |          |
| Sicherheit                                 |          |          |
| Notausschalter                             | ●        |          |
| Verzögerung an Ecken (Fahrerstandstapler)  | ●        |          |
| Sonstiges                                  |          |          |
| Ladegerät                                  |          | ○        |
| Ladegerät                                  |          | ○        |



Hangcha Europe GmbH

Mariechen-Graulich-Straße 12a,  
65439 Flörsheim am Main,  
Germany

Administration  
Tel: 0049-61453769188  
E-mail: admin@hangchaeurope.com

Sales Management  
Thomas Dittrich  
Mob: 0049-16096548808  
E-mail:thomas.dittrich@hangchaeurope.com

Technical Support  
Thomas Pannke  
Mob: 0049-01759284213  
E-mail: thomas.pannke@hangchaeurope.com

www.hangchaeurope.com



Folgen Sie uns auf  
Instagram



Folgen Sie uns auf  
Facebook



Folgen Sie uns auf  
YouTube



"Hangcha Forklift"  
App herunterladen



ISO45001:2018



ISO14001:2015



ISO9001:2015



HANGCHA trucks conform  
to the European Safety  
Requirements.

HANGCHA Group Co., LTD behält sich das Recht vor, Änderungen bezgl. Farbe, Spezifikationen, Ausstattung und sonstige Details, dierer Broschüre ohne Vorankündigung vorzunehmen. Fahrzeugfarben können von den Farben in dieser Brochure abweichen.



SERIE X

ELEKTROSTAPLER MIT  
NIEDERHUBWAGEN LITHIUM POWER

Traglast 2.000 kg - 3.000 kg

# LITHIUM POWERED



HANGCHA verwendet Li-Ionen Batterien mit **12.000 Betriebsstunden** bzw. **sechs Jahren** Garantie.

**6 JAHRE  
GARANTIE**

## INNOVATIVE LÖSUNGEN NEUE BATTERIETECHNOLOGIE


Die Lithium - Technologie (Li-Ionen Phosphat) für die Zellen und Module wurde von Hangcha gemeinsam mit EVE entwickelt und bietet höchste Qualität.

- / Die rechteckigen LiFePO4 - Module eignen sich optimal für den industriellen Einsatz und ermöglichen hohe Fahr- und Hubgeschwindigkeiten.
- / Sicher und effizient aufzuladen bis zum Pegel von 95%.
- / Schnelle Ladung möglich.
- / Auch nach 4000 Ladezyklen beträgt die Ladekapazität noch 75%.
- / Keine manuelle Wartung erforderlich.
- / Umweltverträglich. Keine Verschmutzung, keine Emissionen.



***Dank Schnell- und Zwischenladung  
sind die Fahrzeuge ständig  
einsatzbereit.***

Die wartungsfreien Module gestatten Schnellladung, so dass auch im Mehrschichtbetrieb kein Batteriewechsel erforderlich ist. Keine unnötige längerfristige Unterbrechung der Arbeit.



# STARKES DESIGN ZUR ERHÖHTEN PRODUKTIVITÄT

■ NEUES 48 V - SYSTEM

■ LEISTUNGSSTARK

■ BEQUEM BEDIENBAR

■ SICHER

■ ZUVERLÄSSIGER BETRIEB

■ LANGLEBIGES KONZEPT

■ GERINGER WARTUNGSAUFWAND



## SERIE X ELEKTROSTAPLER MIT NIEDERHUBWAGEN LITHIUM POWER

Ein gelungenes Konzept für jeden Lagervorgang.

Die Serie X wurde von Hangcha im Sinne universeller Einsetzbarkeit entwickelt in einem breiten Bereich von Lagerung und Logistik. Der bürstenlose Antrieb mit Permanentmagnet und 48 V - System gestattet den bequemen und sicheren Betrieb zu Ein- und Auslagerung sowie zum Transport bei niedrigen Kosten und fast ohne Wartungsaufwand.

# ROBUST IM AUSSENEINSATZ

Stabile gestanzte Platten bilden eine robuste Karosserie, die unempfindlich auch bei Arbeit im Freien ist. Ein widerstandsfähiges Fahrzeug für den tägliche Logistikbetrieb.



## ELEGANTES ERSCHEINUNGSBILD

Das professionelle industrielle Design kann sich überall sehen lassen. Bei allen praktischen Erfordernissen wurde auch der ästhetische Blickpunkt nicht außer Acht gelassen.



## ERSTKLASSIGES ANTRIEBSSYSTEM

- Der starke Motor bietet hohe Fahrgeschwindigkeit und gute Steigfähigkeit.
- Das synchrone Antriebssystem mit Permanentmagnet steigert die Effizienz und senkt den Energieverbrauch. Niedrige Wärmezeugung dank 48 V - System.
- Präzise und stabile VCU - Steuerung.



Ladeanschluss

### Deichselstapler

 **6.0** Km/h  
Fahrgeschwindigkeit (beladen)


 **10** %  
Steigfähigkeit (beladen)[2t]

### Fahrerstandstapler

 **9.5** Km/h  
Fahrgeschwindigkeit (beladen)[2t]


 **10** %  
Steigfähigkeit (beladen)[2t]

*Die elektronische Steuerung sichert den bequemen und flexiblen Einsatz.*



# AUF DIE ARBEIT KONZENTRIERT

Verschiedene Gabeltypen für wechselnde Palettentypen zur Auswahl.



Stützräder mit neuem Drehstab bieten hochstabilen Transport.



Das Pedal wurde an stehenden Fahrbetrieb angepasst und beugt Ermüdung vor.

## ZUVERLÄSSIG UND SICHER

- Stabiler Rahmen mit abgesenktem Schwerpunkt und hoher Tragfähigkeit.
- Stabile und zuverlässige Vertikalverstellung mit leisem Hydraulikaggregat.



## FAHRKONSOLE

- Die neue kompakte Fahrkonsole gestattet Einhandbedienung.
- Kriechgang zum sicheren Manövrieren auf engem Raum.




Pin - Code Eingabe

## BEQUEME BEDIENUNG

- Das Aufladen der Palette kann fahrerseitig gut beobachtet werden.
- Berührungsfreier Näherungsschalter zur sicheren Bedienung.
- Dank kompakter Abmessungen mit abgerundeten Ecken auch in beengten Verhältnissen problemlos einsetzbar.



- Optimiertes verwindungssteifes Anschlusskonzept



# SCHUTZKONZEPT



Wasserdichtes Gesamtkonzept zum Schutz der Elektrik.




Selbst herabfallende Gegenstände können der Metallhaube nichts anhaben.



Stabile abgestützte Gabelzinken sichern den Transport.

Das neue Antriebskonzept des Deichselstaplers dreht sich der Motor nicht mit der Zugstange, so dass keine Kabel gedehnt oder verbogen werden.






# SICHERER SCHUTZ IHRER INVESTITION

Drei Bremstypen  
Bremspedal, Umkehrbremse und Notbremse im Sinne größtmöglicher Sicherheit.



Nottaustaste zum Schutz des Fahrers.



Hubbegrenzung zum Schutz der Waren.



48V  
VOLTAGE  
WITH  
PERMANENT MAGNET  
SYNCHRONOUS DRIVE MOTOR

Wartungsfreier Synchronmotor mit Permanentmagnet.

## WARTUNG

- Geschmierte Wellen mit einfacher Wartung und langer Lebensdauer.
- Nach dem Öffnen der Haube besteht unmittelbarer Zugang zu allen relevanten Komponenten.





Wartung vereinfacht durch einfach ablesbare Selbstdiagnose.

## Technische Daten

| Hauptmerkmale   | 1.1    | Hersteller                                                       |            | HANGCHA GROUP CO.,LTD.   |                          |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | 1.2    | Modell                                                           |            | CBD20-XT1S-SI            | CBD30-XT1S-SI            |
|                 | 1.3    | Antrieb elektrisch [Batterie & Netz], Diesel, Benzin, Gas        |            | Elektrisch               | Elektrisch               |
|                 | 1.4    | Bedienung [Hand, angeschoben, sitzend, stehend, Kommissionierer] |            | stehend                  | stehend                  |
|                 | 1.5    | Kapazität/Zulässige Last                                         | kg         | 2000                     | 3000                     |
| Gewicht         | 1.6    | Abstand Lastmittelpunkt                                          | c (mm)     | 600                      | 600                      |
|                 | 1.8    | Lastabstand, Abstand Antriebsachse zu Gabel                      | x (mm)     | 912/980                  | 912/980                  |
|                 | 1.9    | Radstand                                                         | y (mm)     | 1364/1432                | 1364/1432                |
|                 | 2.1    | Einsatzgewicht                                                   | kg         | 610                      | 610                      |
|                 | 2.2    | Achslast beladen [vorne, hinten]                                 | kg         | 950/1660                 | 1310/2300                |
| Reifen, Chassis | 2.3    | Achslast unbeladen [vorne, hinten]                               | kg         | 500/110                  | 500/110                  |
|                 | 3.1    | Reifen [Vollgummi, superelastisch, Luftreifen, Polyurethan]      |            | PU                       | PU                       |
|                 | 3.2    | Reifengröße vorne                                                |            | Ø250-80                  | Ø250-80                  |
|                 | 3.3    | Reifengröße hinten                                               |            | Ø83-80                   | Ø83-80                   |
|                 | 3.4    | Zusätzliche Räder [Abmessungen]                                  |            | Ø125-50                  | Ø125-50                  |
| Abmessungen     | 3.5    | Räder, Anzahl vorne / hinten [x= angetrieben]                    |            | 1x +2/4                  | 1x +2/4                  |
|                 | 3.6    | Profil vorne                                                     | b10 (mm)   | 505                      | 505                      |
|                 | 3.7    | Profil hinten                                                    | b11 (mm)   | 370                      | 370                      |
|                 | 4.4    | Hub                                                              | h3 (mm)    | 125                      | 125                      |
|                 | 4.9    | Höhe der Deichsel in Fahrposition min./max.                      | h14 (mm)   | 1170/1400                | 1170/1400                |
| Leistungsdaten  | 4.15   | Höhe, abgesenkt                                                  | h13 (mm)   | 85                       | 85                       |
|                 | 4.19   | Gesamtlänge                                                      | l1 (mm)    | 1854                     | 1854                     |
|                 | 4.20   | Länge bis zur Seite der Gabeln                                   | l2 (mm)    | 704                      | 704                      |
|                 | 4.21   | Gesamtbreite                                                     | b1/b2 (mm) | 770                      | 770                      |
|                 | 4.22   | Gabelabmessungen DIN ISO 2331                                    | s/e/l (mm) | 60/170/1150              | 60/170/1150              |
| Maschine        | 4.25   | Abstand zwischen Gabeln                                          | b5 (mm)    | 540                      | 540                      |
|                 | 4.32   | Bodenfreiheit, Mittelpunkt Radstand                              | m2 (mm)    | 23                       | 23                       |
|                 | 4.34.1 | Gangbreite für Paletten 1000 x 1200, Querstreben                 | Ast (mm)   | 2064[2502] <sup>1)</sup> | 2064[2502] <sup>1)</sup> |
|                 | 4.34.2 | Gangbreite für Paletten 800 x 1200, Längsstreben                 | Ast (mm)   | 2114[2552] <sup>2)</sup> | 2114[2552] <sup>2)</sup> |
|                 | 4.35   | Wendekreis                                                       | Ws (mm)    | 1627[2065] <sup>3)</sup> | 1627[2065] <sup>3)</sup> |
| Maschine        | 5.1    | Fahrtgeschwindigkeit beladen, unbeladen                          | km/h       | 9.5/12.5                 | 7.5/12.5                 |
|                 | 5.2    | Hubgeschwindigkeit beladen, unbeladen                            | m/s        | 0.05/0.07                | 0.04/0.07                |
|                 | 5.3    | Absenkgeschwindigkeit beladen, unbeladen                         | m/s        | 0.06/0.06                | 0.05/0.04                |
|                 | 5.8    | Steigfähigkeit beladen, unbeladen                                | %          | 10/16                    | 6/16                     |
|                 | 5.10   | Betriebsbremse                                                   |            | Regenerativ              | Regenerativ              |
| Maschine        | 6.1    | Leistung Antriebsmotor S2 60 min                                 | kW         | 2.2                      | 2.2                      |
|                 | 6.2    | Leistung Hubmotor bei S3 15%                                     | kW         | 2.2                      | 2.2                      |
|                 | 6.4    | Batteriespannung / Nominal K5                                    | V/Ah       | 48/80                    | 48/80                    |
|                 | 6.5    | Batteriegewicht                                                  | kg         | 60                       | 60                       |

Anmerkung: 1) Gemäß VDI2198 standard+430mm. 2) Gemäß VDI2198 standard+236mm.



## Technische Daten

| Hauptmerkmale   | 1.1    | Hersteller                                                       |            | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |                    |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
|                 | 1.2    | Modell                                                           |            | CBD20-XT1-SI           | CBD30-XT1-SI       |
|                 | 1.3    | Antrieb elektrisch [Batterie & Netz], Diesel, Benzin, Gas        |            | Elektrisch             | Elektrisch         |
|                 | 1.4    | Bedienung [Hand, angeschoben, sitzend, stehend, Kommissionierer] |            | angeschoben            | angeschoben        |
|                 | 1.5    | Kapazität/Zulässige Last                                         | kg         | 2000                   | 3000               |
| Gewicht         | 1.6    | Abstand Lastmittelpunkt                                          | c (mm)     | 600                    | 600                |
|                 | 1.8    | Lastabstand, Abstand Antriebsachse zu Gabel                      | x (mm)     | 912/980                | 912/980            |
|                 | 1.9    | Radstand                                                         | y (mm)     | 1340/1406              | 1340/1406          |
|                 | 2.1    | Einsatzgewicht                                                   | kg         | 450                    | 450                |
|                 | 2.2    | Achslast beladen [vorne, hinten]                                 | kg         | 840/1610               | 1110/2340          |
| Reifen, Chassis | 2.3    | Achslast unbeladen [vorne, hinten]                               | kg         | 350/100                | 350/100            |
|                 | 3.1    | Reifen [Vollgummi, superelastisch, Luftreifen, Polyurethan]      |            | PU                     | PU                 |
|                 | 3.2    | Reifengröße vorne                                                |            | Ø250-80                | Ø250-80            |
|                 | 3.3    | Reifengröße hinten                                               |            | Ø83-80                 | Ø83-80             |
|                 | 3.4    | Zusätzliche Räder [Abmessungen]                                  |            | Ø125-50                | Ø125-50            |
| Abmessungen     | 3.5    | Räder, Anzahl vorne / hinten [x= angetrieben]                    |            | 1x +2/4                | 1x +2/4            |
|                 | 3.6    | Profil vorne                                                     | b10 (mm)   | 475                    | 475                |
|                 | 3.7    | Profil hinten                                                    | b11 (mm)   | 370                    | 370                |
|                 | 4.4    | Hub                                                              | h3 (mm)    | 125                    | 125                |
|                 | 4.9    | Höhe der Deichsel in Fahrposition min./max.                      | h14 (mm)   | 790/1205               | 790/1205           |
| Leistungsdaten  | 4.15   | Höhe, abgesenkt                                                  | h13 (mm)   | 85                     | 85                 |
|                 | 4.19   | Gesamtlänge                                                      | l1 (mm)    | 1745                   | 1745               |
|                 | 4.20   | Länge bis zur Seite der Gabeln                                   | l2 (mm)    | 595                    | 595                |
|                 | 4.21   | Gesamtbreite                                                     | b1/b2 (mm) | 735                    | 735                |
|                 | 4.22   | Gabelabmessungen DIN ISO 2331                                    | s/e/l (mm) | 60/170/1150            | 60/170/1150        |
| Maschine        | 4.25   | Abstand zwischen Gabeln                                          | b5 (mm)    | 540                    | 540                |
|                 | 4.32   | Bodenfreiheit, Mittelpunkt Radstand                              | m2 (mm)    | 23                     | 23                 |
|                 | 4.34.1 | Gangbreite für Paletten 1000 x 1200, Querstreben                 | Ast (mm)   | 1986 <sup>1)</sup>     | 1986 <sup>1)</sup> |
|                 | 4.34.2 | Gangbreite für Paletten 800 x 1200, Längsstreben                 | Ast (mm)   | 2036 <sup>2)</sup>     | 2036 <sup>2)</sup> |
|                 | 4.35   | Wendekreis                                                       | Ws (mm)    | 1548 <sup>3)</sup>     | 1548 <sup>3)</sup> |
| Maschine        | 5.1    | Fahrtgeschwindigkeit beladen, unbeladen                          | km/h       | 6/6                    | 6/6                |
|                 | 5.2    | Hubgeschwindigkeit beladen, unbeladen                            | m/s        | 0.05/0.07              | 0.04/0.07          |
|                 | 5.3    | Absenkgeschwindigkeit beladen, unbeladen                         | m/s        | 0.06/0.06              | 0.05/0.04          |
|                 | 5.8    | Steigfähigkeit beladen, unbeladen                                | %          | 10/20                  | 6/20               |
|                 | 5.10   | Betriebsbremse                                                   |            | Regenerativ            | Regenerativ        |
| Maschine        | 6.1    | Leistung Antriebsmotor S2 60 min                                 | kW         | 2.2                    | 2.2                |
|                 | 6.2    | Leistung Hubmotor bei S3 15%                                     | kW         | 2.2                    | 2.2                |
|                 | 6.4    | Batteriespannung / Nominal K5                                    | V/Ah       | 48/80                  | 48/80              |
|                 | 6.5    | Batteriegewicht                                                  | kg         | 60                     | 60                 |

Anmerkung: 1) Gemäß VDI2198 standard+430mm. 2) Gemäß VDI2198 standard+236mm.3)Gabelabsenkung +68mm

